

Návod na použitie mobilného terminálu ODA S2

Ďakujeme vám za zakúpenie mobilného terminálu ODA S2 (*OBERON Data Assistant*). Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

1. Bezpečnosť

- Mobilný terminál je určený na použitie vo vnútornom prostredí na určený účel.
- Zariadenie je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných vplyvov.
- Prevádzková teplota zariadenia je -20 °C až 55 °C.
- Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom z výšky viac ako 1,5 m a mechanickými šokmi. Držte ho mimo dosah detí a do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia strácate záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

2. Predstavenie zariadenia

- ODA S2 (*OBERON Data Assistant*) predstavuje mobilný terminál, t. j. prenosné hardvérové zariadenie určené na prácu v rôznych prevádzkach.
- V spolupráci so systémom OBERON ho možno používať s rôznymi aplikáciami (napr. *ASTON – Android Stock Terminal Online*, mobilným čašníkom *LUKUL* atď.).
- S aplikáciou *ASTON – Android Stock Terminal Online* zariadenie umožňuje v OBERON-e vykonávať nasledujúce činnosti:
 - inventúra skladu – zadávanie fyzických množstiev do inventúrneho súpisu priamo na mobilnom zariadení,
 - kontrola cien,
 - výdaj zo skladu,
 - sledovanie vyskladnenosti tovaru.
- **Obsah balenia:** mobilný terminál ODA S2, dokovacia stanica, napájací adaptér, USB typ C kábel, ochranné fólie na displej, [návod na použitie](#) (na stiahnutie).

3. Technická špecifikácia:

Model	ODA S2
CPU	Cortex-A53 Octa-core 64-bit 2.0 GHz
Operačný systém	Android 9.0
Displej	5.7" IPS farebný s rozlíšením 720*1440
NFC	13.56 MHz, ISO 14443A/B
Periférie	WiFi, BT 5.0, GPS
Snímanie kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov a 2D-kódov
Fotoaparát	13 MP HD s automatickým zaostrovaním a prívietením
Pamäť RAM + ROM	3 GB + 32 GB
Batéria	Li-po 3.8 V, 4200 mah
Priemyselné krytie	IP66
Teplota	prevádzka: -20 °C - 55 °C, skladovanie: -40 °C - 70 °C
Vlhkosť vzduchu	5 % - 95 % (bez kondenzácie)
Rozmery	75 × 195 × 18 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (zariadenie)	254 g
Hmotnosť (balenie)	744 g

4. Obsluha zariadenia

- Informácie k obsluhu zariadenia sú k dispozícii v dokumentácii k produktu v [Pomocníkovi OBERON](#).

5. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie ošetrujte mäkkou handričkou.
- Skladovacia teplota zariadenia je -40 °C až 70 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

6. Likvidácia zariadenia

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použitú zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte

miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.

Výrobca: Shenzhen Blovedream Technology Co., Ltd., 4Th Floor, D-Bld, Huafeng Zhigu park, Yintian Rd, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, Čína

Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk

Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.